



ШЕШІМ
27.08.2024

Астана қаласы

РЕШЕНИЕ
212/26-ВІІІ

№

город Астана

Астана қаласының сәулеттік
келбетін қалыптастыру және
қала құрылышын жоспарлау
қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы сәulet, қала құрылышы және құрылыш
қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабы 1-тармағының
6) тармақшасына сәйкес, Астана қаласының мәслихаты **ШЕШІМ**
ҚАБЫЛДАДЫ:

- Осы шешімге қосымшаға сәйкес Астана қаласының сәулеттік келбетін
қалыптастыру және қала құрылышын жоспарлау қағидалары бекітілсін.
- Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Астана қаласы
мәслихатының тарағасы

Е. Каналимов

Астана қаласы мәслихатының
2024 жылғы 28 тамыздағы
№ 212/26 -VIII шешіміне
қосымша

**Астана қаласының сәулеттік келбетін
қалыптастыру және қала құрылышын жоспарлау
қағидалары**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Астана қаласының сәулеттік келбетін қалыптастыру және қала құрылышын жоспарлау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сәulet, қала құрылышы және құрылыш қызметі туралы» (бұдан әрі – Зан), «Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы» заңдарына сәйкес әзірленген және қаланың тарихи, ландшафты-табиғи, функционалдық, жергілікті ерекшеліктерін ескере отырып, оның сәулеттік келбетін қалыптастыру және қала құрылышын жоспарлау тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) бас жоспар – аймақтарға бөлуді, оның аумағының жоспарлы құрылымы мен функционалдық ұғымдастыруды, көлік және инженерлік коммуникацияларды, көгалдандыру мен абаттандыру жүйелерін белгілейтін, қаланы дамыту мен салуды кешенді жоспарлаудың қала құрылышы жобасы;

2) егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы – елді мекендер аймақтарының жекелеген бөліктері мен функционалдық аймақтары, сондай-ақ елді мекендердің шегінен тыс жерде орналасқан аймақтар үшін әзірленетін қала құрылышы құжаттамасы;

3) елді мекеннің аумағы – қаланың белгіленген шекара (ішкі аумағы) шегіндегі қеңістік (бұдан әрі – аумақ);

4) жеке тұрғын үй құрылышы – белгіленген тәртіппен бекітіліп берілген жер участкесінде азаматтардың өз күшімен, мердігерлік немесе заңнамаларда тыйым салынбаған басқа да әдіспен жеке тұрғын үйлер салуы;

5) жоба – жеке және заңды тұлғалардың тұпкі ойының мәнін және оны практикада іске асыру мүмкіндігін ашып көрсететін, сәulet, қала құрылышы және құрылыш құжаттамасы (сызбалар, графикалық және мәтіндік материалдар, инженерлік және сметалық есеп-қисаптар), оның ішінде құрылыштың техникалық-экономикалық негіздемесі және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамасы нысанында ұсынылған, адамның мекендеуі мен тыныс-тіршілігіне қажетті жағдайларды қамтамасыз ету жөніндегі тұпкі ойы;

6) қайта жабдықтау – үй-жайдың (үй-жайлардың) тіршілікті қамтамасыз ету және пайдалану үшін қажетті өзінің функционалдық мақсатының өзгеруіне, технологиялық және (немесе) инженерлік жабдықтардың ішкі жүйесін толық немесе ішінара ауыстыруға байланысты өзгерту;

7) қайта жобалау – осы үй-жайдың (үй-жайлардың) шегін өзгеруге ілесетін, үй-жайдың (үй-жайлардың) жоспарының өзгертулігі;

8) қала құрылышының регламенттері – аумактарды (жер учаскелерін) және басқа да жылжымайтын мүлік объектілерін пайдаланудың, сондай-ақ олардың жай-күйінің заңнамада белгіленген тәртіппен жол берілетін кез келген өзгерістерінің режимдері, рұқсаттары, шектеулері (ауыртпалық салуды, тыйым салу мен сервитуттарды қоса алғанда).

Қала құрылышының регламенттері мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған қала құрылышы және сәulet-құрылыш құжаттамасымен белгіленеді. Қала құрылышы регламенттерінің қолданылуы олар үшін белгіленген мерзім шегінде шектеледі;

9) қала құрылышын реттеу аумағы – шегінде қандай да болсын сәulet, қала құрылышы және құрылыш қызметі жүзеге асырылатын аумак;

10) құрылыш – жаңа объектілер салу және (немесе) бар объектілерді (үй-жайлар, ғимараттарды мен олардың кешендерін, коммуникацияларды) өзгерту (кенейту, жаңғырту, техникамен қайта жарақтандыру, қайта жаңарту, қалпына келтіру, күрделі жөндеу), олармен байланысты технологиялық және инженерлік жабдықтарды монтаждау (бөлшектеу), құрылыш материалдарын, бұйымдар мен конструкцияларын дайындау (өндіру), сондай-ақ аяқталмаған объектілер құрылышын консервациялау мен өз ресурстарын тауысқан объектілерді кейіннен кәдеге жарату жұмыстарын жүзеге асыру жолымен өндірістік және өндірістік емес мақсаттағы негізгі қорларды құру жөніндегі қызмет;

11) қайта жаңғырту – әдетте өзгеретін объектіні жаңарту мен жаңғырту қажеттігіне байланысты жалпы жекелеген үй-жайларды, ғимараттың өзге де бөліктерін немесе ғимаратты өзгерту;

12) нобай (нобайлық жоба) – жобалық (жоспарлық, кеңістіктік, сәuletтік, технологиялық, конструкциялық, инженерлік, әшекейлік немесе басқа) шешімнің оңайлатылған, схема, сызба, бастапқы сұлба (сурет) нысанында орындалған және осы шешімнің түпкі ойын түсіндіретін түрі;

13) сәuletтік келбет – бұл қалалық кеңістік элементтерін құрайтын міндетті көрнекі құрамдас бөлік: ғимараттар мен үй-жайлардың қасбеттері, абаттандыру, маңдайшалар, тақтайшалар, шағын сәuletтік пішіндерді және тұтас эстетикалық сәuletті, жайлы, қолжетімді және қауіпсіз қалалық ортаны қалыптастыруға бағытталған қала инфрақұрылымының басқа элементтерін реттейтін ұсынымдар жинағы.

3. Осы Қағидалардың міндеттері:

1) қала тұрғындарының заманауи қажеттіліктеріне сәйкес келетін сапалы қалалық ортаны құру мен дамытудың кешенді тәсілін қалыптастыру;

2) қаланың бүкіл аумағын жүйелі және тұрақты дамыту процесін сәulet және қала құрылсының құралдарымен қамтамасыз ету болып табылады.

2-тaraу. Сәuletтік келбетті қалыптастыру және қала құрылсының жоспарлау тәртібі

4. Қаланың сәuletтік келбетін және қала құрылсының жоспарлауды қалыптастыру кезінде:

1) аумақтың кешенді қауіпсіздігін және оны табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың әсерінен қорғауды қамтамасыз ету;

2) қадамдық қолжетімділік талаптарын ескере отырып, функционалдық аймақтарды ықшамдаپ орналастыру және қоғамдық орталықтар жүйесімен, әлеуметтік және күнделікті қамтамасыз ету, инженерлік және көлік инфрақұрылымы объектілерімен байланыстыру;

3) қала аумағында нормативтік-техникалық талаптарды, қаланың бас жоспарына қойылатын талаптарды сақтау;

4) қаланың бас жоспарына сәйкес қоғамдық кеңістіктерді, көшелерді реконструкциялауды жобалауды жүзеге асыру;

5) полиорталық, кешенді және ықшамды салу принциптері бойынша қаласын дамытуды жүзеге асыру қажет.

5. Астана қаласындағы қала құрылсының айрықша реттеу аймақтарына қаланың бас жоспарында белгіленген аумақтар, оның ішінде қала аумағының тұрақты дамуына әсер ететін қоғамдық, қала құрылсы, экономикалық, экологиялық, рекреациялық, мәдени, тарихи және басқа да факторлар негізінде жерді, бар жылжымайтын мүлік объектілерін пайдалану бойынша аумақтар жатады.

6. Қала құрылсының айрықша реттеу аймақтарында құрылыш салуға қойылатын шарттар:

1) құрылыш салу тығыздығы мен коэффициенті бойынша ерекшеліктері;

2) сәulet, қала құрылсы және құрылыш саласындағы мемлекеттік нормативтермен, нормативтік-техникалық құжаттармен және осы Қағидалармен белгіленетін биіктік регламентіне сәйкес рұқсат етілетін қабаттар саны;

3) тарихи және сәuletтік ескерткіштерінің қорғаныш аймағында құрылыш салу;

4) ғимараттар мен үй-жайларды қасбеттерінің сәuletтік шешімдері.

7. Ерекше қала құрылсының реттеу аймақтарына тарих және мәдениет ескерткіштерінің күзет аймақтары жатады.

8. Тарихи және мәдени ескерткіштерінің қорғау аймақтарының шекараларында барлық қала құрылсының объектілері және олардың сипаттамалары, мәдени құндылығы сақталуға немесе қалпына келтірілуге жатады.

9. Тарихи және мәдени ескерткіштерінің қорғаныш аймақтарының шегінде тарихи ғимараттардың құрылымы мен стилін, пропорциялары мен биіктігін бұзуға жол берілмейді.

10. Ең жоғары рұқсат етілген биіктікten асуға, сол сияқты қоршаған құрылыштың орташа биіктігінен асуға, тарихи аймақта және 50 метрге дейінгі радиустағы тарихи және мәдени ескерткіштердің қорғаныш аймағында сәулеттік шешім ауқымын бұзуға жол берілмейді.

11. Аумақты тұрақты дамыту жағдайларын қамтамасыз ету, қала аумағында сапалы және жайлы ортаны қалыптастыру үшін функционалдық аймақтарға бөлінуіне, бұрыннан бар қала құрылышы жағдайына байланысты 1 гектарға халықтың ең аз және ең көп тығыздығы белгіленеді.

12. Құрылыш салу үшін қала аумағындағы халықтың қоныстану тығыздығын жердің құнын, инженерлік және көлік коммуникацияларының ресурстық мүмкіндіктерін, әлеуметтік мақсаттағы объектілерде қадамдық қолжетімді жеткілікті орындардың болуын, тарихи-мәдени және сәулет-ландшафттық құндылықтардың болуын ескере отырып, сәulet, қала құрылышы және құрылыш саласындағы мемлекеттік нормативтер тәртібімен ҚР ҚНЖЕ 3.01-01Ac-2007 «Астана қаласын жоспарлау және дамыту» 6.2, 6.3, 6.4 кестесіне, ПЗ.1.2, ПЗ.1.4, ПЗ.1.6, ПЗ.1.8 кестесіне сәйкес есептеледі.

13. Есептік аумақтың шекарасын қызыл сзықтың бойымен, құрылыш участекерінің шекарасымен, орам арасындағы жолдардың, жаяу жүргіншілер жолдарының осімен немесе табиғи шекаралармен белгілеу, олар болмаған жағдайда – құрылыш сзығынан 3 метр қашықтықта белгілеу талап етіледі.

14. Қала аумағындағы жаңа құрылышты, қоныстану тығыздығын есептеу үшін тұрғын үймен орташа қамтамасыз етуді бір адамға есептегендеге 12 шаршы метрден кем емес тұрғын ауданды қолдану.

Келесі бір мезгілдегі жағдайлар сақталған кезде тығыздықты 20 пайызға арттыруға жол беріледі:

1) аумақта жапсарлас-іргелес салынған балабақшалар мен мектепке дейінгі мекемелердің болуы;

2) бастауыш және орта білім беру мектептерінде қадамдық қолжетімділіктегі орындардың жеткілікті деңгейде болуы;

3) бір тұрғынға 10 шаршы метрден есептелген үй маңындағы аумақтың болуы (шаруашылық және рекреациялық қажеттіліктерге арналған алаңдарды, тұрақ орындарын, абаттандыру және көгалданыруды ескеру арқылы).

Құрылыш салу тығыздығының коэффициентін сәulet, қала құрылышы және құрылыш саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес қабылдау;

4) көліктік қолжетімділіктің, жерасты немесе көп деңгейлі паркингтердің болуы;

5) қадамдық қолжетімділікте нормативтік қамтамасыз ету шенберінде аумақтарда ашық жасыл аумақтардың болуы;

6) салу және нәтижесінде пайдалануға берілген объектінің тұрақты жұмыс істеуі үшін талап етілетін жеткілікті инженерлік инфрақұрылымның болуы;

7) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілердің, азаматтық қорғау саласындағы нормативтік актілердің және нормативтік техникалық құжаттардың сақталуы;

8) 500 метрден аспайтын радиуста күнделікті қызмет көрсету объектілерінің болуы;

9) нысаналы мақсаттағы параметрлерге сәйкес жекелеген кіру жолдарын, кіреберістерді және тиісті инфрақұрылымды жүргізе және қамтамасыз ете отырып, ғимаратты жобалау сәтінде тұрғын үйлердегі коммерциялық үй-жайлардың нысаналы мақсатының параметрлерін айқындау.

15. Желілік үлгідегі көппәтерлі тұрғын үйлердің ұзын жақтарының арасындағы алшақтықтың ең аз мөлшері (тұрмыстық қашықтық):

- 1) 4-5 қабатты үйлерді салу кезінде: 20 метрден кем емес;
- 2) 6-12 қабатты үйлерді салу кезінде: 30 метрден кем емес;
- 3) 13-16 қабатты үйлерді салу кезінде: 48 метрден кем емес;
- 4) 17 және одан биік қабатты үйлерді салу кезінде: 50 метрден кем емес.

Немесе желілік үлгідегі көппәтерлі тұрғын үйлердің ұзын жақтары арасындағы саңылаулардың (тұрмыстық арақашықтықтардың) ең аз мөлшері отырғызу үшін қарастырылатын объектілердің тұрғын үй-жайларының оқшаулануын ескеруі керек.

16. Желілік үлгідегі ғимараттардың қысқа және ұзын жақтарының арасындағы алшақтықтың ең аз мөлшері (тұрмыстық қашықтық) ұсынылады:

- 1) 4-5 қабатты үйлерді салу кезінде: 12 метрден кем емес;
- 2) 6-12 қабатты үйлерді салу кезінде: 15 метрден кем емес;
- 3) 13-16 қабатты үйлерді салу кезінде: 24 метрден кем емес;
- 4) 17 және одан биік қабатты үйлерді салу кезінде: 45 метрден кем емес.

Немесе өрт өткелдерінің екі жағындағы жобаланған объектілерден инсоляция мен шегіністерді ескере отырып, қысқа және ұзын жақтардың арасындағы саңылаулардың (тұрмыстық қашықтықтардың) ең аз мөлшері.

17. Мыналарға:

1) мектепке дейінгі білім беру ұйымдары мен жалпы білім беретін ұйымдарды биік ғимараттарға біріктіріп салынған биіктігі 12 қабаттан асатын үй-жайларда, сондай-ақ жерасты және жапсарлас салынған автомобиль тұрақтарының үстіне орналастыруға;

2) 3 қабатқа дейінгі тұрғын немесе қоғамдық ғимараттардың арасындағы алшақтықтың ең аз мөлшері (жер деңгейінің белгісінен шатырдың жотасына дейін биіктігі бойынша 12 метрден аспайды, инсоляция нормаларына және рұқсат етілген өртке қарсы алшақтықпен айқындалады).

18. Қала аумағын қала құрылыштық игеру кезінде адам өмірі мен денсаулығына әсер ететін техногендік және табиги факторлардан қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жекелеген учаскелерде ылғалдылық консистенциясының және жерасты суларының көтерілуінің жоғары көрсеткіші бар аландарды жобалау, салу және пайдалану кезінде шарттар мен нормативтік талаптарды сақтау қажет.

19. Мұнара түріндегі ғимараттарды орналастыру кезінде қашықтықты барлық тұрғын үй-жайлардың инсоляциясын қамтамасыз ету нормаларын ескере отырып қабылдау, бірақ бірінші қабаттардың көлемі бойынша біріктірілген бір сыйыққа орналастырған жағдайда 23 метрден кем болмауы тиіс.

20. Қала аумағындағы ғимараттар мен құрылыштардың қасбеттері қала сапасының және қоршаған қала құрылышы ортасының айрықша эстетикалық сипаттамаларын (стильдік және композициялық тұстастығын, ырғағын, өлшемдер сәйкестігі мен тепе-тендігін, сырттай қабылдануын, ашық және жабық кеңістіктердің тепе-тендігін) көрсетуі, жобалық құжаттамада қарастырылған сәулет-қала құрылышы келбетіне және (немесе) келісілген нобайлық жобаға сәйкес келуі тиіс.

21. Қасбеттегі терезелер мен витриналардың орналасуы, олардың көлемдері, құрылғының сипаты мен сыртқы түрі түстік шешімін қоса алғанда, ғимараттың техникалық құжаттамасына, ғимараттың жобасында қарастырылған ғимараттың көлденең және тік осьтері жүйесіне, симметриясына, биіктігі бойынша тұрақтылығына, ырғағына, көлемдік-кеңістіктердің шешіміне, ғимарат жобасына және сәулеттік-жоспарлау тапсырмасына сәйкес келуі тиіс.

22. Кіру топтарын (кіреберістерді) орнату және жабдықтау ғимарат қасбетінің сыртқы түріне және сәулет-жоспарлаудың түпкі ойына, жаяу жүргіншілер мен көлік қозғалысының қолайлылығы мен қауіпсіздігіне зиян келтірмеу арқылы конструкциялардың сенімділігін, қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ескере отырып, келісілген және бекітілген жобалау құжаттамасына сәйкес жүзеге асырылады.

23. Ғимараттардың сыртқы сәулеттік келбетін сактау, сәндік-көркемдік элементтердің көрнекі қолжетімділігі үшін және қасбеттердің ең аз зақымдануы үшін кіреберіс топтары (кіреберістері) ғимараттың жобалық құжаттамасына және қасбеттің архитектуралық төлкүжатына сәйкес шатырлармен (кунқағарлармен) жабдықталады.

24. Лоджиялар мен балкондардың ғимараттардың қасбеттерінде орналасуы, оларды орналастыру сипаты мен сыртқы түрі жобалау құжаттамасында қарастырылған қасбеттің сәулеттік шешіміне немесе қасбеттің сәулет паспортына сәйкес келуі тиіс.

25. Балкондар, лоджиялар, эркерлер ғимараттың бүкіл биіктігі бойынша болуға (балконның, лоджиялардың, эркердің ғимараттағы қабаты мен орналасуына қарамастан) және ғимаратты немесе құрылышты салу кезінде қолданылатын жобалау құжаттамасына сәйкес болуы тиіс.

26. Балкондар және лоджиялар түр-түсінің шешімдері қасбеттердің сәулеттік шешімдеріне және ғимаратты немесе құрылышты салу кезінде қолданылатын жобалау құжаттамасына сәйкес болуы тиіс.

27. Берілген сәулет-жоспарлау тапсырмасында көзделген қасбеттің эстетикасын және ғимараттың сәулеттік келбетін бұзбайтын себеттерде қасбеттерге кондиционерлерді орналастыру. Бөлінген тауашалар болмаған жағдайда, кондиционерлерді орналастыру үй Кеңесінің не «тұргын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес пәтер иелерінен шешім қабылдауға уәкілетті басқа органның шешімі бойынша жүзеге асырылады.

28. Техникалық жабдықты орналастыру бекіткіштің сәулеттік сыртқы қабатпен барынша аз жанасуын, тиімді орнату және оның технологиялығын,

бекітудің стандарт конструкцияларын пайдалана отырып, жабдықты орналастырудың кешенді шешімін ескеріп, қасбет сәuletінің сыртқы түрі мен техникалық жай-күйіне зиян келтірмей жүргізілуі тиіс.

29. Инженерлік жабдықты пайдалану қасбеттің сыртқы түріне және техникалық жағдайына зиян келтірмеуі, айналасындағыларға қолайсыздық туғызыбауы тиіс.

30. Сәuletтік келбетті қалыптастыру және қала құрылышын жоспарлау барысында:

1) аумақтың қауіпсіздігі мен жайлышының жоғары деңгейін қамтамасыз ету (аулаларды жеткілікті көлемде жарықтандыруды үйімдастыру);

2) демалыс аймақтары мен шаруашылық аймақтарын үйімдастыру;

3) аула аумағының жабынын мақсатына қарай пайдалану (асфальт жабыны, плитка жабыны, балалар аландары үшін аралас резенке-ағаш төсемі);

4) сәuletтік келбетке (Дизайн кодқа) сәйкес жасалған шағын сәuletтік пішіндер, халықтың қозғалысы шектеулі топтарына арналған жабдықтар, орындықтар, қоқыс салғыштар, гүл құмыралары, балалардың ойын кешендері;

5) тұрғын ғимараттардан кемінде 10 метр қашықтықта тұрақ орындары;

6) халықтың қозғалысы шектеулі топтары үшін кедергісіз жаяу жүргіншілер ортасын (пандустар, тактильді тақтайшалар және көтерілген жаяу жүргіншілер өткелдері) үйімдастыру қажет.

31. Сәuletтік жарықтандыруға міндепті түрде:

1) биік ғимараттар, теледидар және радио мұнаралары, жаяу жүргіншілер мен автомобиль көпірлері;

2) ғибадат объектілері, мәдени орталықтар, театрлар, кинотеатрлар, концерт залдары, мұражайлар мен көрме орталықтары, вокзалдар, әуежай, жерасты және жерусті өткелдері, спорт және қонақүй кешендері;

3) ерекше қоғамдық маңызы бар объектілер: қалалық функцияларды және қаланың әкімшілік орталықтарының функцияларын жүзеге асыруға арналған ғимараттар;

4) ерекше маңызы бар объектілер: аландардың жоспарлы осытерінде, радиалды және айналма магистральдар мен қала өзендері жағалауарының, магистральдардың, жағалаулар мен бульварлардың осытері мен иілімдерінде, олардың қылыштарында орналасқан қоғамдық және тұрғын үй ғимараттары; негізгі автомагистральдардың бойында орналасқан өндірістік ғимараттар, инженерлік құрылыштар (құбырлар, құрылыш крандары, биік мачталы жарық беру қондырғылары);

5) ерекше тарихи және сәuletтік маңыздылығы бар объектілер: тарих, сәulet ескерткіштері, монументтер, субұрқақтар және қорғаныш аймақтарының режимін ескере отырып, қалпына келтірілгендерді қоса алғанда, бақ-саябақ өнерінің объектілері жатады.

Өзге коммерциялық объектілерді сәuletтік жарықтандыру кәсіпкерлік субъектілерінің қалауы бойынша жүзеге асырылады.

32. Инженерлік желілер мен құрылыштарды жобалау және салу, оның ішінде жеке құрылыш салушылардың қаражаты есебінен жүзеге асырылатындар

кейіннен техникалық қызмет көрсетуді және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін желілерді кейіннен тиісті қалалық қызметтердің балансына беру арқылы жүзеге асырылады.

Коммуникациялық тоннелдердің, каналдардың құрылышын ашық тәсілмен төсеуге жол беріледі.

33. Инженерлік желілерді жобалау инженерлік дәліздер аймақтарының шегінде жүзеге асырылады.

34. Инженерлік желілер мен автомобиль жолдарын жобалау мен салуды қаланың қала құрылышы құжаттамасында (Бас жоспарда, егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларында және (немесе) құрылыш салу жобаларында) бекітілетін көшелердің қызыл сзықтары шегінде, қажет болған жағдайда тар, таулы, биік таулы жағдайларда немесе қорғалатын табиғи аумақтарда жоспар элементтерінің параметрлерін, бойлық бейіндегі еңістерді, тротуарлар мен веложолдарды қоса алғанда, көшелер мен жолдардың көлденең пішінін параметрлерін негіздей отырып, есептік жылдамдықпен қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды әзірлеу, қолданыстағы қозғалыс жылдамдығына және есептелген автомобильдің өлшемдеріне байланысты есептеу арқылы жүзеге асыру қажет.

35. Қала көшелері мен орамішілік аумақтардың жол төсемдерін салу, қайта жаңарту және жөндеу Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес жүргізуі тиіс.

36. Жол қозғалысын ұйымдастыру жобаларын әзірлеу кезінде жолдарды салу, қайта жаңарту және жөндеу, сондай-ақ қаланың көше-жол желісін күтіп-ұсташау және пайдалану кезінде:

1) көлік қозғалысы қарқынды көшелер мен жолдарда, екі бағытта да екіден көп жолақ бар жолдарда, көлік жолайрықтарында, қоғамдық көлік үшін жолақтар бөлінген көшелерде ұзақ уақыт қолданылатын таңбалаш материалдарын (суық жағылатын екі компонентті пластик) қолдану. Белгілер салудың бойлық сзықтарының енін – 0,15 метр мөлшерінде қарастыру;

2) қаланың қалған көшелерінде қозғалыс жолақтарының саны екі бағытта да екі және одан да аз болған жағдайда, жолдарды белгілеу үшін материалдарды есептеу нәтижелеріне сәйкес тандау қажет. Белгілер салудың бойлық сзықтарының енін – 0,12 метр мөлшерінде қарастыру.

37. Жылу беру маусымы кезеңінде құрылыш жобалары бойынша инженерлік желілердің құрылыш-монтаждау жұмыстарын, жолдарды қайта жаңарту және күрделі жөндеу, инженерлік желілерді жөндеуді және қалпына келтіруді қажет ететін төтенше жағдайларды қоспағанда жол берілмейді.

38. Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін тұрғызылған, салынған, белгіленген және тиісті түрде келісілген объектілерге осы Қағидалар қолданылмайды.